

قیمت ریالی	تصویر	دستگاه پاورمتر رادیو RF دستی از شرکت بردار مبنا	ردیف																								
		<p align="center"><b>دستگاه پاورمتر رادیو RF دستی توان پائین مدل : BM- M73 Handheld RF Power Meter</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Frequency Range</td> <td>10MHz to 2.9GHz</td> </tr> <tr> <td>RF Signal Input Power</td> <td>2mW to 500mW Max,</td> </tr> <tr> <td>Accuracy</td> <td>+20°C to +30°C ±10%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±15%[mW] @ 1GHz to 2.9GHz +10°C to +20°C, +30°C to +40°C ±15%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±20%[mW] @ 1GHz to 2.9 GHz</td> </tr> <tr> <td>Extra Functions</td> <td>Auto-Scale Function 'Lo BAT' Message Output Function (Low Battery) 'HPI' Message Output Function (High Power Input) 'LPI' Message Output Function (Low Power Input)</td> </tr> <tr> <td>LCD Type</td> <td>Mono, FSTN LCD</td> </tr> <tr> <td>Input Connector</td> <td>N-Type Female, 50AOhms, Return Loss &lt; -18dBRL N-Type to SMA Female Adapter (Option)</td> </tr> <tr> <td>Battery</td> <td>6F22UT(006PUT) DC +9V Battery X 2pcs</td> </tr> <tr> <td>Operating Temperature</td> <td>+10 to +40°C</td> </tr> <tr> <td>Operating Humidity</td> <td>35RH to 85RH (RF: Relative Humidity)</td> </tr> <tr> <td>Storage Temperature</td> <td>-20 to +70°C</td> </tr> <tr> <td>Dimension (Approximately)</td> <td>89mm(W) X 160mm(H) X 45.7mm(D)</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>900g Max. (2 lbs.)</td> </tr> </table>	Frequency Range	10MHz to 2.9GHz	RF Signal Input Power	2mW to 500mW Max,	Accuracy	+20°C to +30°C ±10%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±15%[mW] @ 1GHz to 2.9GHz +10°C to +20°C, +30°C to +40°C ±15%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±20%[mW] @ 1GHz to 2.9 GHz	Extra Functions	Auto-Scale Function 'Lo BAT' Message Output Function (Low Battery) 'HPI' Message Output Function (High Power Input) 'LPI' Message Output Function (Low Power Input)	LCD Type	Mono, FSTN LCD	Input Connector	N-Type Female, 50AOhms, Return Loss < -18dBRL N-Type to SMA Female Adapter (Option)	Battery	6F22UT(006PUT) DC +9V Battery X 2pcs	Operating Temperature	+10 to +40°C	Operating Humidity	35RH to 85RH (RF: Relative Humidity)	Storage Temperature	-20 to +70°C	Dimension (Approximately)	89mm(W) X 160mm(H) X 45.7mm(D)	Weight	900g Max. (2 lbs.)	۲
Frequency Range	10MHz to 2.9GHz																										
RF Signal Input Power	2mW to 500mW Max,																										
Accuracy	+20°C to +30°C ±10%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±15%[mW] @ 1GHz to 2.9GHz +10°C to +20°C, +30°C to +40°C ±15%[mW] @ 10MHz to 1GHz ±20%[mW] @ 1GHz to 2.9 GHz																										
Extra Functions	Auto-Scale Function 'Lo BAT' Message Output Function (Low Battery) 'HPI' Message Output Function (High Power Input) 'LPI' Message Output Function (Low Power Input)																										
LCD Type	Mono, FSTN LCD																										
Input Connector	N-Type Female, 50AOhms, Return Loss < -18dBRL N-Type to SMA Female Adapter (Option)																										
Battery	6F22UT(006PUT) DC +9V Battery X 2pcs																										
Operating Temperature	+10 to +40°C																										
Operating Humidity	35RH to 85RH (RF: Relative Humidity)																										
Storage Temperature	-20 to +70°C																										
Dimension (Approximately)	89mm(W) X 160mm(H) X 45.7mm(D)																										
Weight	900g Max. (2 lbs.)																										
<p align="center"><b>کد سفارشات و قیمت</b></p> <table border="1"> <tr> <td>کد سفارش: ۹۴۱</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">آداپتور N TO 7/16 (M)</td> </tr> <tr> <td>کد سفارش: ۴۷۱-۲</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">آداپتور N TO 7/16 (F)</td> </tr> <tr> <td>کد سفارش: ۴۷۰-۳</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">کلبل تست RF 1/5 METER</td> </tr> <tr> <td>کد سفارش: ۷۲</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> </table> <p align="center"><b>جعبه حمل تجهیزات TRANSIT BOX:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>کد سفارش: ۸۰۸</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">باتری و شارژر:</td> </tr> <tr> <td>کد سفارش: ۸۲۳</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">کاهنده مخصوص 30DB 50w</td> </tr> <tr> <td>کد سفارش: ۴۵۶</td> <td>قیمت : تماس</td> </tr> </table>	کد سفارش: ۹۴۱	قیمت : تماس	آداپتور N TO 7/16 (M)		کد سفارش: ۴۷۱-۲	قیمت : تماس	آداپتور N TO 7/16 (F)		کد سفارش: ۴۷۰-۳	قیمت : تماس	کلبل تست RF 1/5 METER		کد سفارش: ۷۲	قیمت : تماس	کد سفارش: ۸۰۸	قیمت : تماس	باتری و شارژر:		کد سفارش: ۸۲۳	قیمت : تماس	کاهنده مخصوص 30DB 50w		کد سفارش: ۴۵۶	قیمت : تماس		<p><b>Features:</b></p> <p>Meter Zero, Auto Range functions Lightweight hand-held instrument Frequency Range: 10MHz to 2.9GHz 3.5 Digits LCD Hold / Run Modes CW Power 0.1mW to 500mW (limited duration up to 1W) High-Impact case, rugged design Full-scale ranges: 1.999mW, 1.99mW, 199.9mW, 1999mW Low Battery detect and display UNIT DISPLAY: Unit display: dBmV, mV, dBm, mW</p>	
کد سفارش: ۹۴۱	قیمت : تماس																										
آداپتور N TO 7/16 (M)																											
کد سفارش: ۴۷۱-۲	قیمت : تماس																										
آداپتور N TO 7/16 (F)																											
کد سفارش: ۴۷۰-۳	قیمت : تماس																										
کلبل تست RF 1/5 METER																											
کد سفارش: ۷۲	قیمت : تماس																										
کد سفارش: ۸۰۸	قیمت : تماس																										
باتری و شارژر:																											
کد سفارش: ۸۲۳	قیمت : تماس																										
کاهنده مخصوص 30DB 50w																											
کد سفارش: ۴۵۶	قیمت : تماس																										
<p align="center"><b>ساخت کوه جنوبی</b></p>																											

شرکت بردار مبنا نماینده انحصاری کمپانیهای SILVA AB سوئد و SUUNTO فنلاند در ایران WWW.SUUNTO.COM و WWW.SILVA.SE

قیمت ریالی	تصویر	دستگاه پاورمتر رادیو RF دستی از شرکت بردار مبنا																				
<p><b>Directional Power Sensor</b></p>  		<p><b>دستگاه پاورمتر رادیو RF</b> <b>RF Power Meter BM-G 733A JDSU</b></p> <p>سنسور پاورمتر قابل نصب روی انواع نوت بوک جهت اندازه گیری VSWR or Return Loss &amp; POWER</p> <p>دارای نرم افزار مخصوص جهت ذخیره نتایج با دقت بالا و کاربری آسان بدون نیاز به گاهنده Attenuator</p> <p>دوبورته USB &amp; RS232</p> <p><b>Directional Power Sensors</b> Directional power sensors are connected between the transmitter and the load measuring the following power metrics without any service disturbance, which makes it ideal for in-field monitoring and maintenance of wireless bases station</p> <p>Average Power  <input type="checkbox"/> Peak Power  <input type="checkbox"/> VSWR</p> <p><b>Average Power (RMS Value)</b> This power metric provides an average power value for modulated, non-modulated or multi-carriers signals.</p> <p><b>Peak Power (Peak Envelope Power)</b> This power metric provides peak power values of the modulated envelope, indicating the maximum signal's power.</p> <p><b>VSWR or Return Loss</b> This power metric provides forward and reverse average power ratios for matching characteristics of loads. This metric is presented as VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) or Return Loss.</p> <p>Frequency Range 150 ~ 3500MHz            Power Range APveearka Pgeo wPeorw: e0.r2: 50W.25 ~W 2 0~W 20 .0W            Measurement Uncertainty ±4% of reading + 0.05W<sub>1,2</sub>            Return loss ≤ 2500MHz, 27dB min            &gt; 2500MHz, 25dB            Directivity 27 dB min            Insertion loss ≤ 1GHz, &lt; 0.05dB            1 ~ 3GHz, &lt; 0.1dB            3 ~ 3.8GHz &lt; 0.13dB            RF connectors N- Female on both ends</p> <p><b>General</b>            Serial Interface 1 port            USB Interface 1 port            DC Input 5V 0.2A</p> <p>Operation Temperature 0°C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F)</p>																				
<table border="1"> <tr><td colspan="2">دستگاه اصلی پاورمتر :</td></tr> <tr><td>کد سفارش: 14-942</td><td>قیمت : تماس</td></tr> <tr><td colspan="2">آداپتور N TO 7/16 (M)</td></tr> <tr><td>کد سفارش: ۴۷۱-۲</td><td>قیمت : تماس</td></tr> <tr><td colspan="2">آداپتور N TO 7/16 (F)</td></tr> <tr><td>کد سفارش: ۴۷۰-۳</td><td>قیمت : تماس</td></tr> <tr><td colspan="2">کابل تست RF 1/5 METER :</td></tr> <tr><td>کد سفارش: ۱-۰۷۰</td><td>قیمت : تماس</td></tr> <tr><td colspan="2">جعبه حمل تجهیزات TRANSIT BOX :</td></tr> <tr><td>کد سفارش: ۸۰۸</td><td>قیمت : تماس</td></tr> </table>	دستگاه اصلی پاورمتر :		کد سفارش: 14-942	قیمت : تماس	آداپتور N TO 7/16 (M)		کد سفارش: ۴۷۱-۲	قیمت : تماس	آداپتور N TO 7/16 (F)		کد سفارش: ۴۷۰-۳	قیمت : تماس	کابل تست RF 1/5 METER :		کد سفارش: ۱-۰۷۰	قیمت : تماس	جعبه حمل تجهیزات TRANSIT BOX :		کد سفارش: ۸۰۸	قیمت : تماس		
دستگاه اصلی پاورمتر :																						
کد سفارش: 14-942	قیمت : تماس																					
آداپتور N TO 7/16 (M)																						
کد سفارش: ۴۷۱-۲	قیمت : تماس																					
آداپتور N TO 7/16 (F)																						
کد سفارش: ۴۷۰-۳	قیمت : تماس																					
کابل تست RF 1/5 METER :																						
کد سفارش: ۱-۰۷۰	قیمت : تماس																					
جعبه حمل تجهیزات TRANSIT BOX :																						
کد سفارش: ۸۰۸	قیمت : تماس																					
<p>ساخت کره جنوبی</p>  <p>WWW.JDSU.COM</p>																						